

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykopy ,podbudowy					
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.IV 13,68	m ³		
d.1	0215-07		m ³	13.680	
				RAZEM	13.680
2	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 18,6+27	m ²		
d.1	0111-03		m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 18,6+27	m ²		
d.1	0114-05		m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
4	KNR 2-31	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem 18,6+27	m ²		
d.1	0118-01		m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
Nawierzchnie					
5	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,1	ha		
d.2	0114-02		ha	0.100	
				RAZEM	0.100
6	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 15,8	m		
d.2	0401-08		m	15.800	
				RAZEM	15.800
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV < rowki pod obrzeża> 38,5+19,3	m		
d.2	0401-04		m	57.800	
				RAZEM	57.800
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeże -betonowa z oporem < łącznie ławy B15 (C12/15) =7,33m3> 7,33	m ³		
d.2	0402-04		m ³	7.330	
				RAZEM	7.330
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 15,8	m		
d.2	0403-01		m	15.800	
				RAZEM	15.800
10	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 19,3+38,5	m		
d.2	0407-03		m	57.800	
				RAZEM	57.800
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm < podsypka grysowa gr.3cm>< chodnik+opaska -kostka fazowa-kolor > 27+18,6	m ²		
d.2	0511-01		m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
Inne					
12	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm 10	m ²		
d.3	0510-01		m ²	10.000	
				RAZEM	10.000